

High Brightness, Low TCO, and
Flexible Installation for Versatile Use



7,500 lm | **5,000 : 1** | **XGA**

Item	Description	
전원 공급	100-240 V AC, 50/60 Hz	
소비 전력	590 W (Standby [Nomal] : 10 W, Standby [Eco] : 0.3 W)	
LCD 패널	패널 크기	19.0 mm (0.75") 대각선 (4 : 3 화면비율)
	표시 방법	투명 LCD 패널 (× 3, R/G/B), 액티브 매트릭스
	픽셀	786,432 (1,024 × 768) × 3, 총 2,359,296 픽셀
렌즈	파워 줌 (투사 비율 : 1.7-2.8:1), 파워 초점 F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 mm	
램프	400 W UHM lamp × 1	
램프 교체주기	Nomal : 3,000 h / Eco 1 : 4,000 h / Eco 2 : 4,500 h	
스크린 사이즈	1.02-10.16 m (40-400 in), 4 : 3 화면비율	
밝기	7,500 ANSI Lumens	
균일도	90% (중앙-코너부)	
명암비	5,000:1	
해상도	XGA (1,024 × 768)	
렌즈 쉬프트	수직: ±50% (전동), 수평: ±10% (자동)	
키스톤 보정	수직: ±40°, 수평: ±30°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	3.7 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	DisplayPort IN	DP-20P x1, HDCP compatible
	HDMI IN	HDMI 19-pin x1, Deep Color, HDCP compatible
	DVI-D IN	DVI-D 24-pin x1, DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only
	RGB1 IN	D-sub HD 15-pin (female) × 1
	RGB2 IN	BNC x5 (RGB/YBPBR/YCBCR x1)
	VIDEO IN	PIN Jack x1, 1.0 Vp-p, 75 ohms
	MONITOR OUT	D-sub HD 15-pin (female) × 1
	AUDIO IN	PIN Jack[L/R] x1, M3 x2
	AUDIO OUT	M3 x1 (variable)
	SERIAL IN	D-sub 9-pin (female) × 1 for external control
	REMOTE IN	M3 x1 for wired remote control
	REMOTE IN 2	D-sub 9-pin (female) × 1 for external control
	LAN	RJ-45 x1 for network connection, DIGITAL LINK, 100Base-TX, compatible with PLink
작동 소음	Nomal : 37 dB / Eco 1 : 31 dB / Eco 2 : 29 dB	
필터	× 1, 교체주기 15,000 시간	
기계 셔터	Yes	
캐비닛 재질	성형 플라스틱 (PC + ABS)	
크기(W × H × D)	530 × 177 × 445 mm (렌즈 포함)	
무게	약 10.6 kg (렌즈 포함)	
작동 환경	작동 온도: 0°C - 45°C, 작동 습도: 20% - 80% (응결되지 않음)	
제공 액세서리	전원 코드 홀더 및 전원 코드, 무선 리모컨 × 1, 배터리 건전지(R03/LR03/AAA type × 2), 소프트웨어 CD-ROM × 1	