

**Compact and Lightweight Multi-purpose Projectors  
Offer Flexibility and Economy**



<b>5,300 lm</b>	<b>XGA</b>	<b>2,000:1</b>
-----------------	------------	----------------

Item	Description	
전원 공급	AC100 - 240V 5.3 - 2.1A 50Hz/60Hz	
소비 전력	461 W (Nomal : 424 W, Eco : 305 W )	
LCD 패널	패널 크기	16.0 mm (0.63") 대각선 (4:3 비율)
	표시 방법	투명 LCD 패널 (×3, R/G/B)
	구동 방식	Active matrix
	픽셀	786,432 (1024 × 768) × 3, 총 2,359,296 픽셀
렌즈	1.8× 전동줌 (투사 비율 1.32-2.44:1), 전동 초점 F 1.6-2.2, f 17.1-31.7 mm	
램프	320 W UHM 램프 × 1	
램프 교체주기	Nomal : 4,000 h / Eco : 5,000 h	
스크린 사이즈	1.02-10.16 m (40-400 in), 4:3 비율	
밝 기	5,300 ANSI Lumens	
균일도	90% (중앙-코너부)	
명암비	2,000:1	
해상도	XGA (1024 × 768)	
렌즈 쉬프트	수직: ±50% (전동) , 수평: ±30% (자동)	
키스톤 보정	수직: ±35°, 수평: ±35°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI 1, 2 IN	HDMI 19-pin × 2 (깊은 색상, HDCP 호환), 오디오 신호: Linear PCM (샘플링 주파수: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)
	RGB 1 IN	BNC × 5 (RGB 또는 YPBPR/YCBCR ×1), 비디오 입력 단자와 공유 (S-비디오/컴포지트 비디오)
	RGB 2 IN	Mini D-Sub HD 15-pin (female) × 1
	Video IN	Pin jack × 1 (컴포지트 비디오)
	Monitor OUT	D-sub HD 15-pin (female) × 1 (RGB × 1) (RGB 호환 또는 YPBPR/YCBCR)
	Audio 1, 2 IN	M3 × 2 (L-R × 2)
	Audio 3 IN	Pin jack × 2 (L/R × 1)
	Audio OUT	출력용 M3 × 1 (L-R × 1) (가변)
	Serial IN	외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (RS-232C 준수)
	Remote 1 IN	외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (병렬)
	Remote 2 IN	유선 리모컨용 M3 × 1
	LAN	네트워크 연결용 RJ-45 × 1, 10Base-T, 100Base-TX, PLink™ 호환
	USB- A(Micro)	옵션 무선 모듈을 위한 USB 단자 (ET-WML100) × 1,
	USB-A(DC out)	전원 공급용 DC 출력 단자 (DC 5 V, up to 900 mA) × 1
작동 소음	Nomal/Eco : 35 dB , Silent : 29 dB	
필터	× 1, 교체주기 15,000 시간	
기계 셔터	—(AV MUTE)	
캐비닛 재질	성형 플라스틱 (PC + ABS)	
크기(W × H × D)	498 × 145 × 398.3 mm (렌즈 포함)	
무게	약 8.4 kg (렌즈 포함)	
작동 환경	작동 온도: 0°C - 45°C, 작동 습도: 20% - 80% (응결되지 않음)	
제공 액세서리	전원 코드 홀더 및 전원 코드, 무선 리모컨 ×1, 배터리 건전지(R03/LR03/AAA type × 2), 소프트웨어 CD-ROM × 1	