

규격시방서

품명	비디오 프로젝터	모델	UT52UL
용도	영사용 기기	밝기	5,200안시

A. 제품 이미지



LCD Projector

규격시방서

품명	비디오 프로젝터	모델	UT52UL
용도	영사용 기기	밝기	5,200안시

B. 특징 (Features)

**** 5,200안시 WUXGA(1920*1200)의 고해상도, 3LCD Laser 단초점 프로젝터 ****

1. 초단초점 프로젝터의 장점

- 초단초점 프로젝터는 짧은 렌즈 투사거리로 일반 프로젝터와 달리 가까운 거리에서 큰 화면의 투사가 가능합니다.
- 발표자의 눈이 부시지 않으며 투사된 화면에 발표자 그림자를 최소화합니다.
- 전시회 등 좁은 공간에서도 사용이 가능하며, 교육, 회의용으로 적합합니다.

2. 3LCD 레이저 광원 프로젝터

- 5,200 ANSI Lumen 밝기
- WUXGA 해상도 1,920 x 1,200 의 16:10 화면비율
- 5,000,000 : 1 의 고명암비
- 노멀모드 시 20,000 시간 사용가능한 Laser 광원 수명

3. 뛰어난 사용 편의성

- 다양한 키스톤 지원
투사 위치에 따라 화면이 기울어져 생기는 왜곡을 바른 화면 비율로 보정해 주는 다양한 키스톤 기능을 탑재하고 있습니다. (4코너 키스톤 / 6코너 키스톤)
- 설치 유연성
설치 요구사항에 따라 프로젝터를 360도 자유롭게 회전시켜 이미지 방향을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 상업 시설이나 이벤트, 행사 등에서 프로젝터를 기울여 설치하거나 거울에 반사시켜 사용하는데 용이합니다.
- 천장/후방 자동, 천장/전방 자동 위치 조절 가능
- 자동 보정 기능 탑재
- 제공된 리모컨으로 손쉽게 기능 조작 가능

4. System Flexibility

- 다양한 입출력 지원
- 16W 스피커의 강력한 사운드
- 메모리뷰어 기능 지원
- 비밀번호 설정
- 4K 입력 신호 지원
- 유무선 LAN 제어
- DICOM 모드

규 격 시 방 서

품 명	비디오 프로젝터	모 델	UT52UL
용 도	영사용 기기	밝 기	5,200안시

C. 규 격(Specifications)

Item	Description	
Display Panel	0.64" (16:10 비율) LCD x3	
해상도	WUXGA (1,920x1,200 pixels)	
광원	Laser	
광원수명	Nomal : 20,000h / Eco : 30,000h	
밝기	5,200 lm	
명암비	5,000,000:1	
스크린 사이즈	80"~120"	
렌즈	고정줌 , 수동포커스 F1.7, f= 2.94mm	
단자	Input	VGA x 1
		HDMI 1.4 x 2
		Audio in (mini jack,3.5mm) x 1
		USB- A x 1 1. Support Memeory viewer
		USB- B x 1(Display, for up-grade)
		RJ45 x 1 (Display, Control)
	Output	VGA x 1
		Audio out (mini-jack,3.5mm) x 1
	Control	RS232 x 1
Display Resolution	Computer Signal Input	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, 4K@30Hz
	Video Signal Input	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i
키스톤	수직:±5° (manual)	
	수평 : ±5° (manual)	
소음	Normal:37dB / ECO2 : 27dB	
스피커	16W x 1	
전원	100~240V@ 50/60Hz	
소비전력	380W (Normal) / 230W (ECO2)	
작동환경	작동온도: 5°C~40°C , 작동습도 : 20 - 85%	
크기(W×H×D)	521 x 168 x 445.5 mm	
무게	11kg	